

WARUNKI GWARANCJI DREWNA

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie wyroby pod warunkiem przestrzegania przez klienta podanych warunków konserwacji wyrobu oraz przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, naturalne zużycie i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wyrobu, uszczelnienia oraz inne elementy eksploatacyjne. Gwarancja nie obejmuje wysychania i paczenia się drewna, które jest naturalnym efektem zmian wilgotnościowych a także stabilności koloru drewna.

KONSERWACJA I EKSPLOATACJA DREWNA

Drewno zalecane przez producenta do zastosowań:

- wewnętrznych: impregnowane i olejowane.
- zewnętrznych: impregnowane i olejowane z zawartością pigmentu.
- zewnętrznych: impregnowane HK Lasur, lub lakierowane.

Ważnym czynnikiem wpływającym na odporność drewna olejowanego, lakierowanego i lazowanego jest gładkość oraz czystość powierzchni. Drobne zarysowania lub uszkodzenia powierzchni, mogą wpłynąć na zmiany higroskopijne struktury drewna. Trwałość drewna w znacznym stopniu jest uzależniona od przestrzegania podstawowych zasad użytkowania i pielęgnowania.

Zalecane metody sprzątania tylko i wyłącznie na sucho:

- usuwanie drobnych nieczystości w postaci kurzu, piasku, liści za pomocą szczotek z miękkim włosiem.
- usuwanie wody z powierzchni za pomocą zbieraczki przeznaczonej do czyszczenia okien.
- przecieranie powierzchni tylko i wyłącznie suchą szmatką najlepiej z dodatkiem mikrofibryłów.

Do pielęgnacji drewna olejowanego, lakierowanego czy lazowanego stosuje się specjalne środki o charakterze zabezpieczającym.

Czynności związane z pielęgnacją drewna wykonujemy w regularnych odstępach czasowych wynoszących 6 miesięcy. Takie postępowanie chroni przed koniecznością przeprowadzania gruntownej renowacji. Nie kontrolowanie pielęgnacji spowoduje przez warunki atmosferyczne zszarzenie, a nawet powstanie rys. W sprzedaży dostępna jest gama produktów renomowanych firm przeznaczonych do pielęgnacji drewna w zależności od jego wykonanej powłoki.

Zasady eksploatacji i konserwacji:

- **olej pielęgnujący** – jest to środek do drewna olejowanego w kolorze naturalnym lub z dodatkiem pigmentu. Stosowany jako preparat odświeżający i pielęgnujący kiedy drewno staje się matowe i szarzeje. Ułatwia pielęgnację i zwiększa odporność drewna na szarzenie oraz zabrudzenia, głównie z przeznaczeniem do wewnątrz. Zaleca się dwukrotne nałożenie i wypolerowanie w odstępach cztero-godzinnych.
- olej z podwyższoną protekcją UV – jest to olej bezbarwny ze zwiększoną protekcją przeciw szarzeniu drewna spowodowaną bardzo silnym i wielogodzinnym codziennym nasłonecznieniem. Zaleca się dwukrotne nałożenie i wypolerowanie w odstępach czterogodzinnych.

- **olej z dodatkiem pigmentu** – jest to olej z zawartością barwnika przeznaczonego dla danego gatunku drewna. Charakteryzuje się zwiększoną ilością bioksyd i przeciwutleniaczy, które chronią drewno przed mchami, glonami, zgniliznami i owadami. Stosowany głównie dla produktów w bliskim kontakcie z zielenią. Zaleca się dwukrotne nałożenie i wypolerowanie w odstępach czterogodzinnych.
- **płyn do pielęgnacji podłóg** – zwykłe czyszczenie - używane do bieżącej pielęgnacji z przeznaczeniem dla zabrudzonego drewna olejowanego lub lakierowanego, lazowanego. Jest to specjalny płyn czyszczący z dodatkową zawartością wosku który wytwarza na drewnie odnawialną powłokę ochronną. Zaleca się po umyciu wyłączyć produkt z eksploatacji na dwie godziny.
- **pasta lub krem pielęgnacyjny** – wydajny środek do konserwacji i zabezpieczenia olejowanego lub lazowanego drewna. Działa odświeżająco a jednocześnie zapewnia skuteczną ochronę powierzchni i uwydatnia piękno usłojenia. Zaleca się dwukrotne nałożenie pasty lub kremu w odstępach czterogodzinnych. Do zastosowania na zewnątrz jak i do wewnątrz w odstępach sześciomiesięcznych.
- **intensywny zmywacz** – służy do gruntownego czyszczenia drewna olejowanego. Usuwa różne rodzaje brudu: tłuszcze, pleśń. Po przemyciu intensywnym zmywaczem należy dwukrotnie zaimpregnować drewno krajowe i jednokrotnie drewno egzotyczne w odstępach dwu godzinnych i nałożyć dwukrotną warstwę oleju z pierwotnym przeznaczeniem w odstępach czterogodzinnych.
- **oleje, lakiery, lazury naprawcze** – przeznaczone dla konkretnego typu powłok wykończeniowych do napraw punktowych jako środek pielęgnujący, odświeżający i przede wszystkim zabezpieczający. Zaleca się natychmiastowe usuwanie powstających uszkodzeń.

RENOWACJA.

W przypadku długiej eksploatacji i w wyniku konieczności przeprowadzenia renowacji drewna należy przeprowadzić procedury zgodne z jego pierwotną technologią wykonania. Do zdjęcia powłok olejowanych używamy zmywaczy a do olejowanych i lazowanych papieru ściernego o ziarnistości 360 – 400 aż do uzyskania surowego materiału.

W każdej technologii drewno trzeba najlepiej jedno lub dwukrotnie zaimpregnować w odstępach dwugodzinnych i ponownie w odstępach czterogodzinnych dwukrotnie zaolejować lub położyć lazurę, zgodnie z wymaganym przeznaczeniem.

Tak również należy postępować z lakierem i farbą stosując się do wymogów producenta dotyczącego czasu schnięcia. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze (przy minimum plus 18 – 20° C)